

# Kratzer-Fluid

Kaschierendes Fluid für mineralische Untergründe, zur Überarbeitung von leichten bis mitteltiefen Kratzern auf beschichteten Betonplatten.



**KANN**

## Allgemeine Hinweise und Anwendung

**Anwendungsbereich:** Kratzer-Fluid wird für die Überarbeitung und Kaschierung von leichten bis mitteltiefen Kratzern auf beschichteten Betonplatten verwendet, insbesondere bei werkseitig mit *CleanKeeper plus* geschützten Terrassenplatten.

**Verarbeitung:** Die zu behandelnde Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gegebenenfalls muss die Fläche vorgereinigt werden. Die Anwendung darf nur bei einer Objekttemperatur zwischen +10° C und +25° C erfolgen. Geringe Menge Kratzer-Fluid unverdünnt mit einem weichen fusselfreien Tuch oder einer Poliermaschine auf die von Kratzern betroffenen Stellen der Fläche auftragen und einpolieren. Überschüssiges Material sofort mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen. Bei tiefen Kratzern den Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

**Trocknung:** Die Trocknungszeit beträgt ca. 8 Stunden. Während dieser Zeit muss die Fläche vor Feuchtigkeit geschützt werden.

## Hinweise zu Sicherheit, Lagerung, Umwelt

**Sicherheitshinweise:** Nicht rauchen. Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen und ärztlichen Rat einholen. Bei Hautreizung ärztlichen Rat einholen. Bei Brand zum Löschen Schaum, Trockenchemikalien oder Kohlenstoffdioxid verwenden. Bei benetzten Tüchern, Lappen, Polierpads oder ähnlichem besteht Selbstentzündungsgefahr. Diese daher direkt nach Anwendung unter Aufsicht verbrennen oder fein ausgebreitet trocknen lassen.

**Aufbewahrung:** An einem gut belüfteten Ort bei +10° C bis +25° C unter Verschluss aufbewahren.

**Umwelt:** Nicht in Kanalisation, Erdreich oder Grundwasser gelangen lassen.



200 ml  
9080481