

Pavé Uni-Priora Aqua




Caractéristiques




Béton lisse, joint 11 mm, arêtes chanfreinées 4x4 mm

- Pavé normé EN 1338
- Pavé écologique, rapport d'essai sur demande
- Joint 11 mm (11% de surface d'infiltration)
- Perméabilité : 3 250 litres/ (ha. x sec.)
- Revêtement béton lisse
- Épaisseurs 8 et 10 cm
- Résiste au gel et au sel de déneigement
- Chanfrein 4 x 4 mm
- Résistance à la glissance : R13



Teintes standards

Autres teintes sur demande :




Gris




Anthracite

Pose



Pose à joints croisés



Pose à joints décalés

- Pose mécanique possible
- Pose à joints croisés ou à joints décalés.

Caractéristiques

Destinations

Format (LxlxH cm)	Kg/m ²	Qtés/m ² (pces)	Trafic lourd et intense	Trafic VL avec PL occasionnel	Trafic VL et services / livraisons	VL, trafic léger	Trafic piéton
20 x 20 x 8	168	25	●	●	●	●	●
20 x 20 x 10	185	25	●	●	●	●	●

● Non adapté ● Adapté



Uni-Priora Aqua, Gris et Anthracite, 20/20 cm
E-Parking, Dommartin les Toul (54)

Prises de vues réalisées après une violente averse, séchage rapide