



Dalles protégées ou imperméabilisées lors de la fabrication

Pour que vous puissiez profiter durablement de la beauté de votre terrasse, bon nombre de nos dalles sont dotées dans nos usines d'un système contre les salissures. Ces systèmes de protection des surfaces n'empêchent certes pas les salissures lors de l'utilisation des dalles, mais ils vous facilitent parfois considérablement le nettoyage des surfaces. Pour répondre à différents niveaux d'exigences, nous avons développé un système de procédés de protection à échelons : **CleanKeeper plus**



CleanKeeper[®] plus

CleanKeeper plus

CleanKeeper plus est appliqué sur la pierre dès la production dans un procédé à plusieurs étapes où il est lié durablement à la structure en béton. Le résultat : une

protection de surface durable, résistante à l'usure. La surface se pare alors d'une brillance délicate et de coloris durablement étincelants. Le temps que vous passez à nettoyer le revêtement est fortement réduit : la surface, extrêmement facile à entretenir, empêche l'infiltration des salissures, même les plus tenaces. Celles-ci restent en surface et peuvent être très facilement éliminées sans aucun résidu. Bien souvent, un peu d'eau et une brosse suffisent. Dans le cas de salissures extrêmement importantes, il est possible de traiter légèrement au préalable les salissures avec le nettoyant puissant Bio de KANN.

Pour entretenir les dalles dotées du traitement Cleankeeper®-plus, nous conseillons l'utilisation régulière du produit d'entretien KANN-Wischpflege (env. 1 à 2 fois par an). Produit nettoyant pour tâches et salissures.

Dalles avec protection de surface appliquée en usine		Dalles sans protection de surface appliquée en usine	Dalles avec protection de surface appliquée en usine 	Dalles granit-céramique et dalles BETONPLUS
Première protection	Veuillez noter : avant d'appliquer le produit recommandé, toujours nettoyer en profondeur la surface à traiter et la laisser sécher. Les différentes recommandations d'application et de sécurité d'utilisation doivent impérativement être respectées.	<ul style="list-style-type: none"> • Produit d'imprégnation pour béton ¹⁾ • Imperméabilisant pour béton ¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • appliqué durablement en usine 	
Entretien régulier		Les mesures d'entretien régulier et de renouvellement de protections de surface appliquées a posteriori dépendent des produits de protection utilisés.	<ul style="list-style-type: none"> • Fluid Rayures ²⁾ • Entretien de surface ⁴⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • non nécessaire
Renouvellement			—	
Nettoyage de dalles d'extérieur				
Légères salissures		<ul style="list-style-type: none"> • Savon liquide neutre 	<ul style="list-style-type: none"> • Savon liquide neutre 	<ul style="list-style-type: none"> • Savon liquide neutre
Salissures légères à moyennement importantes telles que la graisse, les taches d'huile alimentaire, la suie, la mousse ou les taches des feuillages etc.		<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant puissant Bio 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant puissant Bio 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant puissant Bio
Décolorations organiques dues à l'herbe, aux taches de fleurs ou de feuilles, les algues et les mousses		<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant intensif de base 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant puissant Bio 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant puissant Bio • Nettoyant intensif de base
Graisse, huile de cuisson, huile de moteur		<ul style="list-style-type: none"> • Dégraissant 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant puissant Bio 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant puissant Bio
Taches de rouille		<ul style="list-style-type: none"> • Dérouilleur 	<ul style="list-style-type: none"> • Dérouilleur 	<ul style="list-style-type: none"> • Dérouilleur
Légères efflorescences, résidus de mortier de ciment		<ul style="list-style-type: none"> • Enlève-voile de ciment ⁵⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • Enlève-voile de ciment 	<ul style="list-style-type: none"> • Enlève-voile de ciment
Efflorescences		<ul style="list-style-type: none"> • Enlève-voile de ciment ⁵⁾ • Nettoyant intensif plus ^{2) 5)} 	—	—
Salissures importantes et tenaces telles que la rouille, l'huile, les colorants organiques, les mousses, les algues, les taches dues au feuillage etc.		<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant intensif plus ^{2) 5)} 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant intensif plus 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyant intensif plus

Sie
zu
Wei

er

E-Mail: info@kann.de - Telefon: **02622/707-707**

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen, Telefon 02622/707707, www.kann.de