



# CleanKeeper® plus



**La beauté durable vient de l'intérieur. Et de l'extérieur.**

« CleanKeeper plus » est un système de protection haut de gamme des surfaces qui prévient l'incrustation des salissures dans les dalles et facilite considérablement l'entretien des surfaces.



CleanKeeper®  
plus 

**20 ans de protection  
de surface garantie.**

## **Le système**

### **Deux couches de protection**

Le procédé « CleanKeeper plus » dépose deux couches de protection sur une surface déjà optimisée et les polymérise avec une lumière UV extrêmement forte, ce qui bouche complètement tous les pores du béton, durablement.

### **Protection durable contre les salissures**

« CleanKeeper plus » est une protection de surface résistante ne nécessitant aucun rafraîchissement ou rénovation. La facilité de nettoyage reste durablement intacte. Une garantie que nous vous offrons pour une durée de 20 ans, si l'entretien est effectué dans les règles, et pour une utilisation dans des zones non commerciales.

### **Très facile d'entretien**

Le revêtement « CleanKeeper plus » permet d'empêcher l'incrustation des salissures dans le béton. Celles-ci restent en surface et peuvent donc être éliminées sans aucun résidu, y compris les plus tenaces. Les algues, mousses ou autres mauvaises herbes, qui apparaissent sur les surfaces extérieures notamment durant les périodes humides de l'année, n'adhèrent pas non plus durablement aux surfaces et peuvent être facilement supprimées. Un nettoyage à l'eau et au balai-brosse est souvent suffisant pour obtenir une surface propre. Vous pouvez au besoin dissoudre au préalable les salissures tenaces avec le nettoyant puissant Bio de KANN.

### **Très résistant à l'usure**

La protection de surface « CleanKeeper plus » est extrêmement résistante à l'usure et tient durablement. Elle peut être nettoyée sans problème avec un nettoyeur haute pression doté d'un laveur de sol et à une pression maximale de 100 bar. Même la plupart des acides ne peuvent rien contre « CleanKeeper plus ».

### **Résistance maximale contre le gel et le sel de déneigement**

« CleanKeeper plus » est bien entendu résistant au gel et au sel de déneigement.

### **Prévention des efflorescences de calcaire**

« CleanKeeper plus » empêche de manière fiable l'apparition d'efflorescences de calcaire.

### **Grande résistance des couleurs**

Avec « CleanKeeper plus », les surfaces protégées présentent une grande stabilité des couleurs et un effet de brillance.

### **Remarques importantes**

« CleanKeeper plus » est extrêmement facile à utiliser. Toutefois, vous devez connaître certaines choses sur la protection des surfaces pour pouvoir profiter durablement de votre surface « CleanKeeper plus ».

### **Traitement**

Protégez les dalles « CleanKeeper plus » de l'humidité et de tout endommagement avant le traitement. Dans l'idéal, laissez les emballages fermés avant la pose. En cas d'entreposage temporaire, stocker de préférence les dalles à l'abri de l'humidité, des frottements et des coups. Une fois les dalles d'extérieur coupées, les nettoyer à l'eau claire et retirer soigneusement tous les résidus (par ex. les poussières dues à la coupe) de la surface.

### **Jointoiment**

Les matériaux très fins servant au remplissage des joints (par ex. le quartzite) ne sont pas adaptés au jointoiment des surfaces protégées par « CleanKeeper plus ». En raison de la fraction élevée proche de zéro/ fine, un effet de frottement et par conséquent des rayures de la surface peuvent apparaître dès le jointoiment ou lorsque le matériau des joints s'échappe lors de l'utilisation de la surface. Utilisez donc uniquement des gravillons fins de 1 à 3 mm de taille de grain sans fraction proche de zéro/ fine pour le jointoiment de votre nouvelle surface « CleanKeeper plus ».

Avant d'utiliser un enduit solide (lié), nous vous conseillons de vérifier l'action du liant contenu dans la masse de remplissage sur la surface de la dalle. Utiliser pour ce faire une dalle ou une surface de test, par exemple. Étant donné le nombre d'enduits différents proposés dans le commerce, nous ne pouvons en garantir la compatibilité avec les dalles d'extérieur « CleanKeeper plus ».

## **Rayures**

L'utilisation de la surface peut entraîner l'apparition de rayures dans la protection de surface « CleanKeeper plus » au fil du temps. En règle générale, ces traces d'utilisation disparaissent d'elles-mêmes avec le temps. Pour éliminer plus rapidement les rayures et pour maintenir la surface à un niveau de qualité élevé, nous recommandons d'utiliser régulièrement le produit d'entretien de surface KANN (1 à 2 fois par an max.).

Les rayures isolées ou endroits rayés espacés peuvent être dissimulés avec le produit Fluid Rayures de KANN. Pour prévenir dès le départ l'apparition de rayures, ou pour les réduire au minimum, fixez sous les meubles de jardin ou autres objets posés sur la surface des patins en feutre ou une autre protection anti-rayures et éliminez au plus vite les salissures présentes sur la surface. En hiver, ne pas utiliser de pelle à neige à bord métallique ni de gravillons comme produit anti-neige, mais du sel.

## **Prévention des glissements en cas de pluie**

La prévention des glissements sur les dalles d'extérieur traitées avec « CleanKeeper plus » dépend en grande partie de la structure de la surface. Les dalles d'extérieur traitées avec « CleanKeeper plus » n'absorbant pas d'eau, un film d'eau peut persister à la surface en cas de pluie et réduire l'efficacité de la prévention des glissements. Veuillez donc vérifier si la résistance au dérapage de la surface est suffisante pour l'application prévue.

## **Objets sur la surface**

De l'eau peut s'accumuler et stagner sous les objets posés sur les dalles d'extérieur (par ex. des bacs à plantes, vases, paillasons, etc), ce qui peut provoquer une attaque du revêtement accompagnée d'une formation de taches. La surface peut en outre être endommagée si des objets contenant des plastifiants (par ex. de pataugeoires en plastique) y sont posés.

**Sie haben weitere Fragen zu Produkten von KANN, zum Einbau, zur Verlegung oder zu Einsatzgebieten?**

Wenden Sie sich einfach jederzeit gerne an den KANN-Kundenservice:

E-Mail: [info@kann.de](mailto:info@kann.de) - Telefon: **02622/707-707**

KANN GmbH Baustoffwerke, Bendorfer Straße, 56170 Bendorf-Mülhofen, Telefon 02622/707707, [www.kann.de](http://www.kann.de)